

ETICHETTATRICE SEMIAUTOMATICA VELOCE

PK-62

Pk-62 è una etichettatrice semiautomatica da tavolo che può raggiungere velocità di produzione di notevole interesse. Grazie al caricamento carta automatico ed al cambio formato rapido è facilmente utilizzabile in tutti gli ambienti produttivi e direttamente confrontabile con linee di produzione automatiche per pari quantità di produzione, reale. In questo tipo di confronto dove i cambi formati sono diversi e frequenti la Pk-62 diviene vincente permettendo appunto produttività reali pari a circa 2500 pz/ora (un esempio con un prodotto di 20mm di diametro ed un'etichetta di circa 40/50mm). I cambi formato necessitano di 2 minuti. Si possono trattare prodotti con diametri fra 10 e 40mm e larghezza etichetta (altezza sul prodotto) fino a 140mm.

SISTEMA DI CADUTA PRODOTTO: Pk-62 prevede che il prodotto cada dopo l'etichettatura (di una o due etichette) in un contenitore sottostante, al bordo di un tavolo come una scatola pronta per la spedizione o altro. Non è prevista la fornitura del contenitore di raccolta che verrà fornito solo su richiesta. Il sistema di caduta è escludibile con un selettore permettendo etichettatura di prodotti di dimensioni oltre i 40mm o molto delicati, che non debbano "cadere". Nel caso di utilizzo della funzione "non caduta" i prodotti possono anche avere diametri maggiori.

FUNZIONAMENTO: si appoggia il prodotto sui rulli gommati e si preme il pedale per dare inizio al ciclo di etichettatura che si conclude automaticamente con la caduta del prodotto verso il basso nel contenitore di raccolta.

CONNESSIONI: Pk-62 è collegabile alle stampanti termiche industriali più note anche con save-ribbon oppure al marcatore inkjet a tecnologia HP per la stampa dei dati variabili. E' inoltre collegabile alle più note stampanti a colori in linea per la stampa & applica diretta su prodotti in un ciclo unico di lavoro.

Pk-62 Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro max. prodotto	40mm
Diametro min. prodotto	10mm
Altezza massima prodotto	Fino a 150mm
Altezza etichetta	Da 20 a 140mm
Produttività con diametro 20mm	Circa 2500 pz/ora, variabile in funzione dimensioni etichette
Esclusione caduta prodotto	Escludibile per trattamento prodotti delicati o grossi
Etichetta fronte/retro	Si
Caricamento etichette	Escluso caricamento rapido
Funzione start	Con pedale
Conessioni stampanti colori	Si, opzionale
Conessioni stampanti termiche	Si, opzionale
Marcatore codificatore inkjet	Si, opzionale
Fotocellula per etk. trasparenti	Si, opzionale
Cestello raccolta in caduta	Si, opzionale
Rulli sagomati speciali	Si, opzionale
Alimentazione	220/110 Vac 120 W
Aria compressa	Si, necessaria 3,5 Bar
Peso	30 kg
Dimensioni	700x550x270 (H) mm

